



INSTRUCTIONS FOR APPLICATION

WEATHER CONDITION:

Atmosphere during application and drying must be free from dust & other contaminants, surface temperature should be between 5 and 35°.

SURFACE PREPARATION:

The surface must be dry, clean from dust, and free from grease and oil. In case of old painted surfaces, all loose, peeling and brittle layers should be removed.

إرشادات الإستعمال

الجو المحيط:

يجب أن يكون الجو المحيط أثناء عملية الطلاء والجفاف خالياً من الغبار والملوثات الأخرى وأن تكون درجة الحرارة ما بين 5 و 35 درجة مئوية.

تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من الغبار وخالياً من أي آثار للزيوت أو الشحوم كما يجب إزالة الفسور والمناطق المتقصفة وضعيفة الالتصاق في حال وجود أطلية قديمة على السطح.

SUGGESTED COATING SYSTEM

NEW SUBSTRATE:

- 1- One coat of Clatex Primer Sealer or Clatex Protection. 2- Two coats of Clatex Wall Putty.
- 3- One coat of Clatex Basecoat 33 (Or two coats if the Basecoat 33 is the finish).
- 4- One or two coats of Clatex Semi-gloss 220 or Matt 77.

OLD SUBSTRATE PAINTED WITH ALKYD PAINT:

- 1- One coat of Syntex Basecoat 44, Or alternatively sanding the entire surface and removing the resulted dust.
- 2- One coat of Clatex Basecoat 33 (Or two coats if the Basecoat 33 is the finish).
- 3- One or two coats of Clatex Semi-gloss 220 or Matt 77.

OLD SUBSTRATE PAINTED WITH LATEX PAINT:

- 1- One coat of Clatex Primer Sealer or Clatex Protection. 2- One coat of Clatex Basecoat (Or two coats if the Basecoat 33 is the finish).
- 3- One or two coats of Clatex Semi-gloss 220 or Matt 77.

نظام الطلاء المقترح

الأسطح الحديثة:

- 1- وجه واحد من كلاتكس برايمر-سيلر أو كلاتكس بروتكشن.
- 2- وجهين من كلاتكس معجونة حوائط.
- 3- وجه واحد من كلاتكس بيزكوت 33 (أو وجهين إذا كان البيزكوت هو الطلاء النهائي).
- 4- وجه أو وجهين من كلاتكس نصف لامع 220 أو مط 77.

الأسطح القديمة المدهونة بطلاء ألكيدي:

- 1- وجه واحد من سنتكس بيزكوت 44. ويمكن الاستعاضة عن هذا الوجه بصفرة السطح بشكل كامل ثم إزالة الغبار الناتج.
- 2- وجه واحد من كلاتكس بيزكوت 33 (أو وجهين إذا كان البيزكوت هو الطلاء النهائي).
- 3- وجه أو وجهين من كلاتكس نصف لامع 220 أو مط 77.

الأسطح القديمة المدهونة بطلاء لاتكس:

- 1- وجه واحد من كلاتكس برايمر-سيلر أو كلاتكس بروتكشن.
- 2- وجه واحد من كلاتكس بيزكوت (أو وجهين إذا كان البيزكوت هو الطلاء النهائي).
- 3- وجه أو وجهين من كلاتكس نصف لامع 220 أو مط 77.